

WIL 4/5/6 TEKNİK ŞARTNAME

Nice



Teknik Özellikleri	WIL 4 / WIL 5	WIL 6
Enerji Girişi	230 VAC	230 VAC
Çektiği Akım	1,1 A	0,6 A
Güç	300 W	360 W
Açılma Süresi	3,5 sn	5 sn
Tork	140 Nm	200 Nm
IP	54	54
Çalışma Sıcaklığı	- 20 / + 50	- 20 / + 50
Boyutlar	320 / 220 / 1000(h)	420 / 220 / 1050(h)
Çalışma Sürekliliği	80%	80%
Ağırlık	46 kg	54 kg

WIL 4 /A

- 24 VDC voltajla çalışan bariyerdir.
- Yoğun kullanıma uygundur.
- Toplam açılma süresi 3,5 sn.dir.
- Kol sola ya da sağa monte edilebilir.
- Açılmada ve kapanmada yavaşlamada kullanılan switchlerle ayarlanabilir.
- Engel tanıma özelliği vardır
- Harici akü bağlantısı yapılabilir.
- İki bariyer senkronize bağlanabilir.
- Otomatik geçiş sistemlerine uygundur.

WIL 5/A

- 24 VDC voltajla çalışan bariyerdir.
- Yoğun kullanıma uygundur.
- Toplam açılma süresi 3,5 sn.dir.
- Kol sola ya da sağa monte edilebilir.
- Açılmada ve kapanmada yavaşlamada kullanılan switchlerle ayarlanabilir.
- Engel tanıma özelliği vardır
- Harici akü bağlantısı yapılabilir.
- İki bariyer senkronize bağlanabilir.
- Otomatik geçiş sistemlerine uygundur.

WIL 6/A

- 24 VDC voltajla çalışan bariyerdir.
- Yoğun kullanıma uygundur.
- Toplam açılma süresi 5 sn.dir.
- Kol sola ya da sağa monte edilebilir.
- Açılmada ve kapanmada yavaşlamada kullanılan switchlerle ayarlanabilir.
- Engel tanıma özelliği vardır
- Harici akü bağlantısı yapılabilir.
- İki bariyer senkronize bağlanabilir.
- Otomatik geçiş sistemlerine uygundur.

